

VERTIC
www.vertic.fr



FIJACIÓN TRADICIONAL SOBRE CARPINTERÍA
Metal / Madera / Hormigón



FIJACIÓN TRADICIONAL SOBRE CARPINTERÍA

Metal / Madera / Hormigón

Collar desmontable →




altura estándar: 500mm

PST1 / PSTINX1

Collar desmontable →




altura estándar: 500mm

PST-C



Para cumplir con los requisitos de la **RT2012 (ISO 10211)** este soporte está aislado en toda su altura. **Incombustible tipo A1, No se pudre a la intemperie.**




PST-IS

FIJACIONES POSIBLES



ANCRM12 : para losa esp. 140mm mini

Sobre losa de hormigón



KC1 : $L < 145\text{mm}$
KC2 : $145\text{mm} < L < 250\text{mm}$

Crapotaje sobre viga metálica



KB1 : $L < 145\text{mm}$
KB2 : $145\text{mm} < L < 250\text{mm}$

Embridage sobre estructura

VAINAS, FUNDAS Y ACCESORIOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO EN PST1 ET PST-IS



CHPIPEC4EC

Kit de funda flexible EPDM

Envoltura de plomo



KEFP-TUIL

Para tejado de tejas

Envoltura de PVC



FPVC1

Para estanqueidad PVC

Envoltura de aluminio



FALU1

Para estanqueidad asfáltica


INTERFACES Y ANCLAJES (SOPORTES/EXTREMIDADES DE LINEA DE VIDA)




Pieza T




Anillo de anclaje PEX.AFX

Pletina de anclaje AN.P




Pletina de anclaje PLFIX